



## Rychlospojka PTFE



Honzal

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 9. 1. 2023 | published 9. 1. 2023

### Summary

spojka PTFE trubičky průměru 4mm používá aretace trny z filamentu, na její tisk postačí 1/4 m materiálu



0.16 hrs



1 pcs



0.15 mm



0.40 mm



PLA



1 g



Prusa  
MK3S/S+ &  
MMU2S

[3D Printers](#) > [Accessories](#)

Tags: **ptfe**

materiál PLA

tryska 0,4 mm

vrstvy 0,15 mm , 4 perimetry

kalibrace otvoru pro aretaci vrtákem 1,80 mm

## Model files



spojka-051.stl



spojka-051.3mf

## Print files



spojka-051\_015\_pla\_9m.gcode

🌀 PLA 📏 0.40 mm 📏 0.15 mm ⌚ 0.16 hrs ⚖️ 1 g

🖨️ Prusa MK3S/S+ & MMU2S

## License ©



This work is licensed under a  
[Creative Commons \(4.0 International License\)](#)

**Attribution-NonCommercial**

- ✖ | Sharing without ATTRIBUTION
- ✓ | Remix Culture allowed
- ✖ | Commercial Use
- ✖ | Free Cultural Works
- ✖ | Meets Open Definition